

深圳康宏光电科技有限公司产品命名原则

灯管TF/FE/TT编码原则

H	TF	03	C	T	32	S	G	12	X
1公司代码	2灯具代码 参考灯具代码	3灯管规格长度 03：300mm 06：600mm 09：900mm 12：1200mm 15：1500mm	4灯管截面类型 C：表示圆形 E：表示椭圆形	5面罩透光类型 T：表示透明管 F：表示扩散管 V：表示条纹透明管	6光源封装类型 31：3014 32：3528 55：5050 63：5630	7进电方式 S：单端进电（内置） D：双端进电（内置） E：外置电源	8电源类型 G：隔离 F：非隔离	9灯管功率 代号 功率 代号 功率 4 4W 16 16W 6 6W 18 18W 8 8W 20 20W 10 10W 24 24W 12 12W 28 28W 14 14W 40 40W	10堵头类型 X：斜口堵头 L：加长型堵头

例如：HTF06CT32SG12X：表示康宏光电T5灯管600长圆形透明管3528光源单端通电12W斜口堵头灯管

灯条LB/编码原则

H	LB	24	S3	24	D	65	S32	500
1：公司代码	2：灯具代码 参考灯具代码	3：LED灯数	4：型材规格 及模号 S1：－1型材 S3：－3型材 S5：－5型材 V1：V型材	5：供电方式 12：表示直流12V 24：表示直流24V	6：LED布线方式 D：表示单排 S：表示双排 DS：表示多排	7：防水等级 65 68 00不防水	8：光源封装类型 S 31： 3014 S32： 3528 S 55： 5050 S53： 5630 R55:5050RGB	9：灯条规格长度（mm） 填入实际长度

HLB24S324D65S32500表示：康宏宏光电硬灯条S3模号24V供电单排3528光源24灯IP65等级500mm长

BL球泡灯/SP射灯/CA蜡烛灯/PA PAR灯/DL筒灯//埋地灯GB/投光灯FL/洗墙灯WW编码原则

H	BL	3	G	2	A	G	001	D	65	H1
1：公司代码	2：灯具代码 参考灯具代码	3：功率 3：表示3W 4：表示4W 5：表示5W	4：电源类型 G：隔离 F：非隔离 L：表低压电源	5：输入电压 1：表示110V 2：表示220V 3：表示宽电压 4：表DC/AC12V 5：表示DC24V	6：材质类型 A：表示铝型材 T：表示陶瓷 P：表示塑胶	7：罩子类型 G：表示玻璃罩 P：表示塑胶罩 C：连体透境 S：单个透境 R：反射罩	8：结构类型 001 002 003	9：调光或不调光 D:调光 N:不调光 C:控制	10：防水等级 65：等级 68：等级 00：不防水	11：光源内类 S31： 3014 S32： 3528 S 53： 5630 S55： 5050 R55:5050RGB C33： Cree 3535 H1:1W H3:3w H20:20w H30:30w H50:50w

HBL3G2AG001D65H1：表示康宏宏光电球泡灯3W隔离电源铝材玻璃罩001款调光IP65大功率1W光源

HBL3G2AG001D65S32：表示康宏宏光电球泡灯3W隔离电源铝材玻璃罩001款调光IP65小功率3528光源

护栏管LF编码原则

H	LF	3	G	2	A	G	001	D	65	H1	P8	L1000
1：公司代码	2：灯具代码 参考灯具代码	3：功率 3：表示3W 4：表示4W 5：表示5W	4：电源类型 G：隔离 F：非隔离 L：表低压电源	5：输入电压 1：表示110V 2：表示220V 3：表示宽电压 4：表DC/AC12V 5：表示DC24V	6：材质类型 A：表示铝型材 T：表示陶瓷 P：表示塑胶	7：罩子类型 G：表示玻璃罩 P：表示塑胶罩 C：连体透境 S：单个透境 R：反射罩	8：结构类型 001 002 003	9：调光或不调光 D:调光 N:不调光 C:控制	10：防水等级 65：等级 68：等级 00：不防水	11：光源内类 S31： 3014 S32： 3528 S 53： 5630 S55： 5050 R55:5050RGB C33： Cree 3535 H1:1W H3:3w H20:20w H30:30w H50:50w	12段 P8:8段	13长度 L1000:1米长

平面灯编码原则

H	PL	3556	R	2	N	0606	S	32
1公司代码	2灯具代码 参考灯具代码	3功率 3556：35-56W	4外型 R：方形 C：圆形 RC：外方内圆 RC：外圆内方	5进光方式 1：单面进光 2：两面进光 4：四面进光 0：圆环进光	6电源内型 D:调光 N:不调光	7外型尺寸 0202:200X200mm 0303:300X300mm 0630:600X300mm 0606:600X60mm 1203:1200X300mm 1206:1200X600mm 4I:4寸外径120x开孔105*发光面75 181612:180*160*125	8结构类型 S：侧发光 B：背发光 S:代表侧发光Side Light source B:代表背发光 Back Light Source	11：光源内类 S31： 3014 S32： 3528 S 53： 5630 S55： 5050 R55:5050RGB C33： Cree 3535 H1:1W H3:3w H20:20w H30:30w H50:50w

HPL3556R4N0606S32：表示康聚宏光电35W至56W方形平面灯，四面进光，不调光，600x600尺寸，侧发光3528光源。